

## 13. Стерилизаторы суховоздушные

### Sambori SXH-G

- ЖК-дисплей отображает в режиме реального времени заданную температуру и фактические значения температуры, скорость вентилятора и рабочее состояние;
- Сенсорные кнопки с подсветкой;
- Система управления может автоматически компенсировать значение параметров управления в соответствии с изменением среды;
- В зависимости от образца в камере, можно регулировать скорость воздухообмена с помощью регулируемой электрической заслонки;
- Функция резервирования обратного отсчета времени, составляет диапазон резервирования от 0 до 9999 минут;
- Принудительная циркуляция воздуха с помощью 6-скоростной воздушной турбины;
- Двойная сигнализация перегрева для обеспечения безопасной работы оборудования без присмотра:
  - Датчик температуры,
  - Независимый переключатель контроля температуры;
- Съёмные фильтры приточного и вытяжного воздуха;
- Камерная технология предварительного нагрева;
- Дверь с эргономичной ручкой обладает хорошей герметизирующей способностью;
- Стальной корпус со статическим напылением;
- Внутренняя камера выполнена из нержавеющей стали, все прямые углы скруглены;
- Регулируемые легкосъёмные полки с возможностью произвольного позиционирования;
- Интерфейс RS-485.



Модель	SXH-65G	SXH-130G	SXH-210G	SXH-280G	SXH-450G
<b>Артикул</b>	<b>SB15040069</b>	<b>SB15040070</b>	<b>SB15040071</b>	<b>SB15040072</b>	<b>SB15040073</b>
Объем	64 л	129 л	210 л	284 л	452 л
Диапазон температур	от Т комн. +5~300 °С	от Т комн. +5~300 °С	от Т комн. +5~300 °С	от Т комн. +5~300 °С	от Т комн. +5~300 °С
Дискретность температуры	0,1 °С	0,1 °С	0,1 °С	0,1 °С	0,1 °С
Колесание температуры	±0,3 °С	±0,3 °С	±0,5 °С	±0,5 °С	±0,5 °С
Однородность температуры при 105°С	±1 °С	±1 °С	±1 °С	±1 °С	±1 °С
Однородность температуры при 170°С	±3 °С	±3 °С	±3 °С	±3 °С	±3 °С
Однородность температуры при 250°С	±5 °С	±5 °С	±5 °С	±5 °С	±5 °С
Скорость нагрева до 150°С	> 6 °С/мин	> 6 °С/мин	> 6 °С/мин	> 6 °С/мин	> 6 °С/мин
Мощность	1550 Вт	2150 Вт	2750 Вт	2750 Вт	3500 Вт
Напряжение питания	220±10, 50/60	220±10, 50/60	220±10, 50/60	220±10, 50/60	220±10, 50/60
Таймер	0~9999 мин или ч	0~9999 мин или ч	0~9999 мин или ч	0~9999 мин или ч	0~9999 мин или ч
Диапазон резервирования	0~9999 мин	0~9999 мин	0~9999 мин	0~9999 мин	0~9999 мин
Внутренние размеры Ш×Г×В	410×350×450 мм	570×400×570 мм	630×530×630 мм	720×530×745 мм	600×580×1300 мм
Размеры корпуса Ш×Г×В	555×566×722 мм	715×616×842 мм	775×746×902 мм	865×746×1017 мм	774×845×1704 мм
Количество полок (станд./макс.)	2 / 5	2 / 7	3 / 7	3 / 9	4 / 13
Нагрузка на полку	25 кг	25 кг	25 кг	25 кг	25 кг