

02. Вакуумные сушильные шкафы

Sambori SVO

- Контроллер с цифровой индикацией температуры и времени;
- Система аварийной сигнализации;
- Два светодиодных экрана и сенсорные клавиши;
- Таймер временных режимов работы;
- Дверь с двойным закаленным бронированным стеклом с защитой от осколков и силиконовым уплотнением;
- Стальной корпус со статическим напылением;
- Внутренняя камера выполнена из нержавеющей стали, все прямые углы скруглены;
- Регулируемые полки;
- Защита и восстановление данных при сбое питания или аварийном выключении;
- Вакуумный насос приобретается отдельно.



Модель	SVO-25	SVO-53
Артикул	SB15040233	SB15040234
Объем	25 л	53 л
Диапазон температур	от Т комн.+5~250 °С	от Т комн.+5~250 °С
Вакуум	133 Па	133 Па
Флуктуация при 105 °С	±1 °С	±1 °С
Мощность	900 Вт	1400 Вт
Напряжение питания	220±10%, 50/60 В, Гц	220±10%, 50/60 В, Гц
Таймер	0~999 мин	0~999 мин
Внутренние размеры Ш×Г×В	300×296×275 мм	415×370×344 мм
Размеры корпуса Ш×Г×В	590×430×475 мм	710×505×550 мм
Количество полок	2	2

Sambori SVO-M

- Контроллер с цифровой индикацией температуры и времени;
- Система аварийной сигнализации;
- Стальной корпус со статическим напылением;
- Внутренняя камера выполнена из нержавеющей стали, все прямые углы скруглены;
- Регулируемые полки;
- Дверь с двойным закаленным бронированным стеклом с защитой от осколков и силиконовым уплотнением;
- Термополки со встроенным подогревом большой площади;
- Индивидуальное отображение и контроль температуры для каждой термополки, а также включение;
- Защита и восстановление данных при сбое питания или аварийном выключении;
- Вакуумный насос приобретается отдельно.



Модель	SVO-30M	SVO-53M	SVO-100M	SVO-250M	SVO-500M
Артикул	SB15040235	SB15040236	SB15040237	SB15040238	SB15040239
Объем	30 л	53 л	100 л	250 л	500 л
Диапазон температур	от Т комн.+5°250 °С	от Т комн.+5°250 °С	от Т комн.+5°250 °С	от Т комн.+5°250 °С	от Т комн.+5°250 °С
Вакуум	133 Па	133 Па	133 Па	133 Па	133 Па
Колебание температуры при 105 °С	±1 °С	±1 °С	±1 °С	±1 °С	±1 °С
Мощность	450 Вт	1200 Вт	1400 Вт	2800 Вт	4000 Вт
Напряжение питания	220±10%, 50/60 В, Гц	220±10%, 50/60 В, Гц	220±10%, 50/60 В, Гц	220±10%, 50/60 В, Гц	380±10%, 50/60 В, Гц
Таймер	0~9999 мин	0~9999 мин	0~9999 мин	0~9999 мин	0~9999 мин
Внутренние размеры Ш×Г×В	320×320×300 мм	415×370×345 мм	450×500×450 мм	600×600×700 мм	630×810×845 мм
Размеры корпуса Ш×Г×В	480×530×615 мм	575×550×675 мм	620×640×780 мм	770×780×1030 мм	800×990×1175 мм
Количество полок	1	2	2	3	4

Sambori SVO-N, SVO-Plus

- Контроллер с цифровой индикацией температуры и времени;
- Система аварийной сигнализации;
- Стальной корпус со статическим напылением;
- Внутренняя камера выполнена из нержавеющей стали, все прямые углы скруглены;
- Регулируемые полки;
- Дверь с двойным закаленным бронированным стеклом с защитой от осколков и силиконовым уплотнением;
- Термолки со встроенным подогревом большой площади;
- Индивидуальное отображение и контроль температуры для каждой термолки, а также включение;
- Защита и восстановление данных при сбое питания или аварийном выключении;
- Вакуумный насос встроен в звукоизоляционный модуль;
- **Автоматическая компенсация вакуума при изменении заданных параметров (Серия Sambori SVO-Plus).**



Модель	SVO-30N, SVO-30Plus	SVO-53N, SVO-53Plus	SVO-100N, SVO-100Plus	SVO-250N, SVO-250Plus	SVO-500N, SVO-500Plus
Артикул	SB15040240 SB15040241	SB15040242 SB15040243	SB15040244 SB15040245	SB15040246 SB15040247	SB15040248 SB15040249
Объем	30 л	53 л	100 л	250 л	500 л
Диапазон температур	от Т комн.+5°250 °С	от Т комн.+5°250 °С	от Т комн.+5°250 °С	от Т комн.+5°250 °С	от Т комн.+5°250 °С
Вакуум	133 Па	133 Па	133 Па	133 Па	133 Па
Колебание температуры при 105 °С	±1 °С	±1 °С	±1 °С	±1 °С	±1 °С
Мощность	450 Вт	1200 Вт	1400 Вт	2800 Вт	4000 Вт
Напряжение питания	220±10%, 50/60 В, Гц	220±10%, 50/60 В, Гц	220±10%, 50/60 В, Гц	220±10%, 50/60 В, Гц	380±10%, 50/60 В, Гц
Таймер	0°9999 мин	0°9999 мин	0°9999 мин	0°9999 мин	0°9999 мин
Внутренние размеры Ш×Г×В	320×320×300 мм	415×370×345 мм	450×500×450 мм	600×600×700 мм	630×810×845 мм
Размеры корпуса Ш×Г×В	480×530×1015 мм	575×550×1060 мм	620×640×1165 мм	770×780×1515 мм	800×990×1660 мм
Количество полок	1	2	2	3	4