



DCAT 8/8T DCAT 9/9T

Автоматические
тензиометры для измерения
поверхностного и межфазного
натяжения, плотности
жидкостей и твердых тел

DCAT 8/8T и DCAT 9/9T - это модели начального уровня для измерения поверхностного и межфазного натяжения, а также плотности жидкостей и твердых тел на основе взвешивания. Для измерения свойств, зависящих от температуры, приборы оснащены встроенным цифровым термометром и блоком контроля температуры жидкости TV 70.

Особенности приборов

- Электродинамическая система компенсации взвешивания с функцией автоматической и ручной калибровки;
- Программно управляемое, приводимое в действие двигателем позиционирование кюветы для образцов по высоте с переменной скоростью;
- Автоматическая блокировка весов;
- Автоматическая защита от столкновений во время измерения;
- Камера с подсветкой для образцов;
- Встроенная магнитная мешалка;
- Цифровой термометр с подключением двух датчиков температуры Pt 100;
- Блок терморубашки TV 70 с датчиком Pt 100.

Дополнительные комплектующие

Благодаря модульной конструкции приборы можно комбинировать с множеством опций из общего каталога аксессуаров DCAT.

Характеристики	Значения						
	DCAT 8/8T	DCAT 9/9T	DCAT 15	DCAT 25	DCAT 25SF		
Диапазон взвешивания	100 мкг ... 220 г			10 мкг ... 210 г	1 мкг ... 10 г		
Разрешение; точность	100 мкг; ± 100 мкг			10 мкг; ± 20 мкг	0,1 мкг; ± 3 мкг		
Скорость измерения значений (значения/сек)	до 10	до 100			до 50		
Диапазон измерения поверхностного/межфазного натяжения	1 ... 2000 мН/м						
Разрешение	± 0,01 мН/м			± 0,001 мН/м	± 0,0001 мН/м		
Диапазон измерения плотности	0,001 ... 2,50 г/см³						
Разрешение	± 0,00001 г/см³						
Диапазон измерения динамического краевого угла	0 ... 180°						
Разрешение	± 0,01°						
Перемещение подъемного столика	моторизованный с автоматической защитой от столкновений						
Высота подъема столика	80 мм			105 мм			
Скорость подъема столика	46 мм/сек ... 6 мм/сек	46 мм/сек ... 12 мм/сек					
Разрешение	24 нм						
Контроль температуры	от - 15°C до + 135°C			от комн ... +300°C	от - 15°C до + 135°C		
Калибровка весов	внешняя и встроенная						
Габаритные размеры (Д x Ш x В)	271 x 246 x 523 мм			360 x 230 x 565 мм			
Вес	16/17 кг	15/16 кг	16 кг	23 кг	24 кг		
Электропитание	100 ... 240 В; 50 ... 60 Гц; 70 Вт						